

Tööpinna õhupuhastaja Falmec DOWN DRAFT 111 cm, mootor eraldi vt KACL.7xx, LED 1 x 10W, rv teras AISI304, dialoogsüsteem









falmec
Life inspired.

DOWNDRAFT.211.504

Tööpinda integreeritav, 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, õhuvoog 300-850 või 255-600 m3/h, perimeetertõmme, paneeli tõus 400 mm, taimer 10 min, tsükkelventileerimine 24h, 1x10 W LED valgustus, viimistlus RV teras AISI304 NB! Lisaks tellida mootor KACL.798#41F (950 m³/h) või KACL.784#46F(600 m³/h) + KACL.930(söefiltri komplekt). Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec dialoogsüsteemiga pliidiplaatidelt.

2423€

Tarne

Tehnilised andmed

Bränd	Falmec
Integreeritav	jah
Õhu väljund	välja, tuppa
Paigaldusviis	töötasapinna peale
Tööpinna õhupuhastaja	jah
Mootor	sama tootja välimootoriga ühendamiseks
Downdraft (lift)	jah
Juhtimine	puutetundlik
Min. kõrgus cm	71,5
Max kõrgus cm	73,8
Laius cm	110
Sügavus cm	10,9
Värvus	RV-teras
Materjal	klaas, rv-teras
Disain	design+
Perimeetertõmme	jah

Tsükkelventileerimine	jah
Pliidiplaadilt juhtimise võimalus	jah
Rasvafiltrid	rv-teras
Söefilter	lisavarustus
Kiiruseid	4
Taimer	jah
Valgustus	LED
Kaugjuhtimispult	lisavarustus
Valgustusklass	F
Valgustusefektiivsus lux/W	6,5
Filtratsiooniklass	G
Filtratsiooniefektiivsus %	36
Pakendi kõrgus	35,5
Pakendi laius	139,5
Pakendi sügavus	86,5
Lisatarvikud	KACL.798#41F, KACL.784#46F, KACL.770#41F, KACL.797#4AF, KACL.786#41F, KACL.796#4AF, KACL.930, KACL.931, KACL.945, KACL.946, KACL.951, KACL.952, KACL.955, 105080054