
# Tööpinna õhupuhastaja Falmec DOWN DRAFT 81 cm, mootorita, valmidus EC/AC mootoriga ja soojavahetiga ühendamiseks, LED 1 x 10W, must klaas, rv teras AISI304, dialoogsüsteem







falmec
Life inspired.

DOWNDRAFT.311.502

Tööpinda integreeritav, 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, perimeetertõmme, paneeli tõus 400 mm, taimer 10 min, tsükkelventileerimine 24h, 1x10 W LED valgustus, viimistlus RV teras AISI304/must paneel. Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec pliidiplaadilt FHB6F4SL.

## 2664€

**Tarne**

## Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| **Bränd** | Falmec |
| **Integreeritav** | jah |
| **Õhu väljund** | välja, tuppa |
| **Paigaldusviis** | töötasapinna peale |
| **Mootor** | EC/AC välimootoriga ühendamiseks, ventilatsiooniseadmega ühendamiseks |
| **Tööpinna õhupuhastaja** | jah |
| **Downdraft (lift)** | jah |
| **Juhtimine** | puutetundlik |
| **Min. kõrgus cm** | 71,5 |
| **Max kõrgus cm** | 73,8 |
| **Laius cm** | 90 |
| **Sügavus cm** | 10,9 |
| **Värvus** | Must, RV-teras |
| **Materjal** | klaas, rv-teras |
| **Disain** | design+ |
| **Perimeetertõmme** | jah |

| | |
|---|---|
| **Tsükkelventileerimine** | jah |
| **Pliidiplaadilt juhtimise võimalus** | jah |
| **Rasvafiltrid** | rv-teras |
| **Söefilter** | lisavarustus |
| **Kiiruseid** | 4 |
| **Taimer** | jah |
| **Valgustus** | LED |
| **Kaugjuhtimispult** | jah |
| **Valgustusklass** | F |
| **Valgustusefektiivsus lux/W** | 6,5 |
| **Filtratsiooniklass** | G |
| **Filtratsiooniefektiivsus %** | 36 |
| **Pakendi kõrgus** | 37,0 |
| **Pakendi laius** | 107,0 |
| **Pakendi sügavus** | 87,0 |
| **Lisatarvikud** | KACL.784#46F, KKACL.930, KACL.931, KACL.945, KACL.946, KACL.951, KACL.952, KACL.955, 105080057 |