
Tööpinna õhupuhastaja Falmec DOWN DRAFT 111 cm,mootorita, valmidus EC/AC mootoriga ja soojavahetiga ühendamiseks, LED 1 x 10W, rv teras AISI304, dialoogsüsteem







falmec
Life inspired.

DOWNDRAFT.311.504

Tööpinda integreeritav, 4 kiirust, elektrooniline juhtimine, perimeetertõmme, paneeli tõus 400 mm, taimer 10 min, tsükkelventileerimine 24h, 1x10 W LED valgustus, viimistlus RV teras AISI304 NB! Lisaks tellida mootor KACL.798#41F (950 m³/h) või KACL.784#46F(600 m³/h) + KACL.930(söefiltri komplekt). Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec dialoogsüsteemiga pliidiplaatidelt.

2890€

Tarne

Tehnilised andmed

Bränd	Falmec
Integreeritav	jah
Õhu väljund	välja, tuppa
Paigaldusviis	töötasapinna peale
Mootor	EC/AC välimootoriga ühendamiseks, ventilatsiooniseadmega ühendamiseks
Tööpinna õhupuhastaja	jah
Downdraft (lift)	jah
Juhtimine	puutetundlik
Min. kõrgus cm	71,5
Max kõrgus cm	73,8
Laius cm	110
Sügavus cm	10,9
Värvus	RV-teras
Materjal	klaas, rv-teras
Disain	design+
Perimeetertõmme	jah

Tsükkelventileerimine	jah
Pliidiplaadilt juhtimise võimalus	jah
Rasvafiltrid	rv-teras
Söefilter	lisavarustus
Kiiruseid	4
Taimer	jah
Valgustus	LED
Kaugjuhtimispult	lisavarustus
Valgustusklass	F
Valgustusefektiivsus lux/W	6,5
Filtratsiooniklass	G
Filtratsiooniefektiivsus %	36
Pakendi kõrgus	35,5
Pakendi laius	139,5
Pakendi sügavus	86,5
Lisatarvikud	KACL.784#46F, KKACL.930, KACL.931, KACL.945, KACL.946, KACL.951, KACL.952, KACL.955, 105080054