




Lae õhupuhastaja Falmec STELLA (Plus), 90 cm, mootorita, valmidus EC/AC mootoriga ja soojavahetiga ühendamiseks, dynamic LED 4 x 3,6 W (muudetav valguse temp. 2700 - 5500K), rv teras AISI304, dialoogs



**falmec**

Life inspired.

STELLA.311.302

LAKKE INTEGREERITAV ÕHUPUHASTAJA, L97 cm , kaugjuhtimispult, perimeetertõmme, taimer 10 min, dünaamiline ja dimmerdatav valgustus 2700-5600 K ja 4x3,6 W LED, viimistlus AISI304 kvaliteetteras. Õhupuhastajat on võimalik täisfunktsionaalselt juhtida Falmec dialoogsüsteemiga pliidiplaatidelt.

**1301€**

Tarne

## Tehnilised andmed

|                        |                                                                       |                                          |                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bränd</b>           | Falmec                                                                | <b>Tsükkelventileerimine</b>             | jah                                                                                            |
| <b>Integreeritav</b>   | jah                                                                   | <b>Pliidiplaadilt juhtimise võimalus</b> | jah                                                                                            |
| <b>Õhu väljund</b>     | välja, tupp                                                           | <b>Kiiruseid</b>                         | 4                                                                                              |
| <b>Paigaldusviis</b>   | lakke                                                                 | <b>Taimer</b>                            | jah                                                                                            |
| <b>Mootor</b>          | EC/AC välimootoriga ühendamiseks, ventilatsiooniseadmega ühendamiseks | <b>Valgustus</b>                         | dynamic LED                                                                                    |
| <b>Juhtimine</b>       | elektrooniline                                                        | <b>Kaugjuhtimispult</b>                  | jah                                                                                            |
| <b>Min. kõrgus cm</b>  | 9                                                                     | <b>Valgustusklass</b>                    | D                                                                                              |
| <b>Laius cm</b>        | 90                                                                    | <b>Valgustusefektiivsus lux/W</b>        | 12,8                                                                                           |
| <b>Sügavus cm</b>      | 54                                                                    | <b>Filtratsiooniklass</b>                | D                                                                                              |
| <b>Värvus</b>          | RV-teras                                                              | <b>Filtratsiooniefektiivsus %</b>        | 65,1                                                                                           |
| <b>Materjal</b>        | rv-teras                                                              | <b>Pakendi kõrgus</b>                    | 19                                                                                             |
| <b>Disain</b>          | design+                                                               | <b>Pakendi laius</b>                     | 112                                                                                            |
| <b>Perimeetertõmme</b> | jah                                                                   | <b>Pakendi sügavus</b>                   | 67                                                                                             |
| <b>Rasvafiltrid</b>    | alumiinium                                                            | <b>Lisatarvikud</b>                      | KKACL.939#BF, KACL942#ZZB401F, KACL.928, KACL.953#BF, KACL.931, KACL.789, MAGICSTEEL, KACL.815 |