
Встраиваемая вытяжка INCASSO.50M8SR Falmec GRUPPO INCASSO (Plus) 53 см, 800 м³/ч, светодиоды 2 x 1,2 Вт (регулируемая цветовая температура 2700-5600K), нержавеющая сталь AISI304, система Dialog







falmec
Life inspired.

B

INCASSO.111.401

Интегрированная, тяга по периметру, 4 скорости, электронное управление, таймер на 15 минут, динамическая светодиодная подсветка (2700K - 5600K), отделка: сталь RV AISI304. В комплект входит обратный клапан! Код заказа пульта дистанционного управления 105080053. Вытяжкой можно полностью управлять с варочных панелей с помощью диалоговой системы Falmec. Старый код INCASSO.50M8SR

545€

в наличии

Технические данные

Бренд	Falmec
Встраиваемый	да
Выход воздуха	выход, в комнату
Монтаж	шкаф
Мотор	с твоим двигателем
Управление	электронный
Мин. высота, см	32,7
Ширина, см	53
Глубина, см	30
Минимальный уровень шума, дБ	53
Максимальный уровень шума, дБ	63
Уровень шума, дБ, интенсивный режим	70
Минимальная производительность, м³/ч	270
Максимальная производительность, м³/ч	470
Производительность, м³/ч, интенсивный режим	800
Цвет	PB сталь
Материал	нержавеющая сталь
Дизайн	Дизайн
Периметральное всасывание	да
Циклическая вентиляция	да
Возможность управления с панели	да
Жировой фильтр	алюминий
Угольный фильтр	дополнительное оборудование
Скорости	4
Таймер	да
Освещение	динамический светодиод
Пульт дистанционного управления	дополнительное оборудование
Класс энергопотребления	Б
Годовое энергопотребление, кВтч	61,4
Класс подсветки	A
Эффективность подсветки лк/Вт	30,4
Класс фильтрации	Ф
Эффективность фильтрации, %	53
Класс динамики воздушного потока	Б
Эффективность динамики воздушного потока, %	25,5
Высота упаковки	38,0
Ширина упаковки	61,0
Глубина упаковки	37,5
Дополнительные аксессуары	103050091, 105080053