
Потолочная вытяжка Falmec STELLA (Plus), 120 см, готова к подключению к EC/AC-двигателю и теплообменнику, динамические светодиоды 4 x 3,6 Вт (регулируемая температура света 2700 - 5500 K), нержавеющая





falmec
Life inspired.

STELLA.311.305

ВСТРОЕННАЯ В ПОТОЛОЧНУЮ ВЫТЯЖКУ, Д127,3 см, дистанционное управление, вытяжка по периметру, таймер на 10 минут, динамическое и регулируемое освещение 2700–5600 K и 4 светодиода по 3,6 Вт, отделка из стали качества AISI304. Вытяжкой можно полностью управлять с варочной панели с помощью диалоговой системы Falmec.

1494€

Доставка

Технические данные

Бренд	Falmec
Встраиваемый	да
Выход воздуха	вне
Монтаж	потолок
Мотор	Для подключения к EC/AC-двигателю наружного блока, для подключения к вентиляционному агрегату
Управление	электронный
Мин. высота, см	19,5
Ширина, см	127,3
Глубина, см	54
Цвет	PB сталь
Материал	нержавеющая сталь
Дизайн	дизайн+
Периметральное всасывание	да
Циклическая вентиляция	да
Возможность управления с панели	да

Жировой фильтр	алюминий
Скорости	4
Таймер	да
Освещение	динамический светодиод
Пульт дистанционного управления	да
Класс подсветки	Д
Эффективность подсветки лк/Вт	12,8
Класс фильтрации	Д
Эффективность фильтрации, %	65,1
Высота упаковки	19
Ширина упаковки	142
Глубина упаковки	67
Дополнительные аксессуары	KKACL.939#BF, KACL942#ZZZB401F, KACL.928, KACL.953#BF, KACL.931, KACL.789, MAGICSTEEL, KACL.815